Motortyp 404885

Technische Daten

Nennspannung		U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl		n_0	[min^{-1}]	66
Nenndrehmoment		M_N	[Nm]	8,00
Einschaltdauer			%	
Ein			[min]	
Anlaufmoment		M_A	[Nm]	20,00
Getriebeübersetzung				63:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	[mΩ]	
	4Lamellen	R	[mΩ]	
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				X
Impulse/Umdrehung Antriebswelle				63
Ausgangskanäle				2
Bemerkung	d = für gewindeformende Schraube M6 DIN 7500			
Schutzart				IP30
Gewicht			[kg]	1,25





Abtriebswelle W321



I Kerbverzahnung 8 x 10
(ähnlich DIN 5481)

Schaltbild S27



Anschluss K320



I Flachstecker 6,3 x 0,8
DIN 46 244
II Gegenstecker: Tyco 180907
mit Hülse AMP 925603

Änderungen und Irrtümer, auch technischer Art, vorbehalten.

Baureihe DCK35

Motortyp 404885

Hallgeber S141



I Hall-IC A1, Stecker 3
II Hall-IC A2, Stecker 4
III Hall-IC +, Stecker 5
IV Hall-IC -, Stecker 6

Anschluss K324



Gegenstecker: Panduit CE100 F22-04

Wellenabgang W197



Linksgewinde

Anschluss K312



I Masseanschluss Flachstecker
6,3 x 0,8 DIN 46 244

Änderungen und Irrtümer, auch technischer Art, vorbehalten.